

Kakovost / Okolje Območje: Proizvodnja/natovarjanje/SCM Št. strani: 1 od 1 Datum izdaje: 01.04.2018 Stanje rev.: 1 izdelal: M.Bauerle preveril: E.Ziefbauer odobril:	Št. dokumenta: FB 00301 Varnostni predpisi in predpisi čiščenja ohlapno nakladanje tovornjaka	Gebr.Dorfnier Dominerat Asmanit-Dorfnier Asmanit-Austria bene-fit system ISG Glassblend
---	--	---

Varnostni predpisi in predpisi čiščenja bratov Dorfnier
za ponjave, silose in prekcne tovornjake in cisterne

Stand : 03.05.2018



Produkt: Kaolin Slurry Vozilo: Tanker Predpis čiščenja: <input type="checkbox"/> Silos posoda <input type="checkbox"/> Silos komore <input checked="" type="checkbox"/> Cisterna <input checked="" type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input checked="" type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input checked="" type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input type="checkbox"/> Nakladalna površina Način čiščenja: <input type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input checked="" type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input checked="" type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input checked="" type="checkbox"/>brizgalne glave <input type="checkbox"/> Sušenje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input type="checkbox"/> pometano/pobrisano	Produkt: Kaolin Kalcinat ohlapen Vozilo: Silos tovornjak * se pomete/pobriše samo če je pretovor kaolin Predpis čiščenja: <input type="checkbox"/> Silos posoda <input checked="" type="checkbox"/> Silos komore <input type="checkbox"/> Cisterna <input checked="" type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input checked="" type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input checked="" type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input checked="" type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input type="checkbox"/> Nakladalna površina Način čiščenja: <input type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input checked="" type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input checked="" type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input checked="" type="checkbox"/>brizgalne glave <input checked="" type="checkbox"/> Sušenje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input type="checkbox"/> pometano/pobrisano	Produkt: Kaolin Moka ohlapna Vozilo: Silos tovornjak * se pomete/pobriše samo če je pretovor kaolin Predpis čiščenja: <input type="checkbox"/> Silos posoda <input checked="" type="checkbox"/> Silos komore <input type="checkbox"/> Cisterna <input checked="" type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input checked="" type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input checked="" type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input checked="" type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input type="checkbox"/> Nakladalna površina Način čiščenja: <input type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input checked="" type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input checked="" type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input checked="" type="checkbox"/>brizgalne glave <input checked="" type="checkbox"/> Sušenje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input type="checkbox"/> pometano/pobrisano	Produkt: Kaolin Granulat ohlapen Vozilo: Silos tovornjak * se pomete/pobriše samo če je pretovor kaolin Predpis čiščenja: <input type="checkbox"/> Prekucni zabojujnik <input type="checkbox"/> Silos komore <input type="checkbox"/> Cisterna <input checked="" type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input checked="" type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input checked="" type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input checked="" type="checkbox"/> Zračni cevovodi Način čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input checked="" type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input checked="" type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input checked="" type="checkbox"/>brizgalne glave <input checked="" type="checkbox"/> Odklon vode/prezračevanje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input type="checkbox"/> pometano/pobrisano	Produkt: Kaolin Granulati ohlapni Vozilo: Prekucni tovornjak/kiper Predpis čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Prekucni zabojujnik <input type="checkbox"/> Silos komore <input type="checkbox"/> Cisterna <input checked="" type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input checked="" type="checkbox"/> Zračni cevovodi Način čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input type="checkbox"/>brizgalne glave <input checked="" type="checkbox"/> Odklon vode/prezračevanje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input checked="" type="checkbox"/> pometano/pobrisano
--	--	--	---	---

Produkt: Kremenčev pesek LGF Vozilo: Kiper Predpis čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Prekucni zabojujnik <input type="checkbox"/> Silos komore <input type="checkbox"/> Cisterna <input type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input checked="" type="checkbox"/> Nakladalna površina Način čiščenja: <input type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input type="checkbox"/>brizgalne glave <input type="checkbox"/> Sušenje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input checked="" type="checkbox"/> pometano/pobrisano	Produkt: Kremenčev pesek LGF Vozilo: Silos tovornjak Predpis čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Silos posoda <input type="checkbox"/> Silos komore <input type="checkbox"/> Cisterna <input checked="" type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input checked="" type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input checked="" type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input checked="" type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input type="checkbox"/> Nakladalna površina Način čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input type="checkbox"/>brizgalne glave <input type="checkbox"/> Sušenje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input type="checkbox"/> pometano/pobrisano	Produkt: Kremenčev pesek FG Vozilo: Silos tovornjak * se pomete/pobriše samo če je pretovor pesek Predpis čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Silos posoda <input type="checkbox"/> Silos komore <input checked="" type="checkbox"/> Cisterna <input checked="" type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input checked="" type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input checked="" type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input checked="" type="checkbox"/> Nakladalna površina Način čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input checked="" type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input checked="" type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input checked="" type="checkbox"/>brizgalne glave <input checked="" type="checkbox"/> Sušenje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input type="checkbox"/> pometano/pobrisano	Produkt: Kremenčev pesek FG Vozilo: Kipper LKW * se pomete/pobriše samo če je pretovor pesek Predpis čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Prekucni zabojujnik <input type="checkbox"/> Silos komore <input checked="" type="checkbox"/> Cisterna <input checked="" type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input checked="" type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input checked="" type="checkbox"/> Nakladalna površina Način čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input checked="" type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input checked="" type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input checked="" type="checkbox"/>brizgalne glave <input checked="" type="checkbox"/> Sušenje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input type="checkbox"/> pometano/pobrisano	Produkt: Kremenčeva moka Vozilo: Silos tovornjak Predpis čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Silos posoda <input checked="" type="checkbox"/> Silos komore <input type="checkbox"/> Cisterna <input checked="" type="checkbox"/> Pokrovi in tesnila znotraj <input checked="" type="checkbox"/> Cevodovi in cevne napeljave <input checked="" type="checkbox"/> Priključki/črpalka/ventili <input checked="" type="checkbox"/> Zračni cevovodi <input type="checkbox"/> Nakladalna površina Način čiščenja: <input type="checkbox"/> Mrzla voda - splaknjeno <input type="checkbox"/> Vroča voda - oprano pri ... stopinjah ... min: <input checked="" type="checkbox"/> Vonda para izpihana <input checked="" type="checkbox"/>brizgalne glave <input checked="" type="checkbox"/> Sušenje <input type="checkbox"/> Nevtralizacija <input type="checkbox"/> pometano/pobrisano
--	--	--	---	---

Produkt: pakirano blago, vreče ali velike vreče kaolina in peska Vozilo: Tovorna ponjava, sedla, priklopni voz Predpis čiščenja: <input checked="" type="checkbox"/> Nakladalna površina <input checked="" type="checkbox"/> pometano/pobrisano Zasnova vozila: <input checked="" type="checkbox"/> Nadgradnje v skladu z DIN EN 12642, min. koda L ali boljše XL Varovanje tovora po DIN-En normah/VDI 2700ff StraBe "VDI 2700ff cesta" <input checked="" type="checkbox"/> primerne vezne obroče ali podobne naprave z napenjalnimi trakovi <input checked="" type="checkbox"/> Certificirane protidrnsne preproge za vsako Pal. vrstico, debele najmanj 0,8 cm <input checked="" type="checkbox"/> 20 pasov z modrimi imenski tablicami, 2.500 daN za vsako Pal. vrstico <input checked="" type="checkbox"/> 20 napenjalnih lopatic z dolgim vzvodom, prednapetost 500daN <input checked="" type="checkbox"/> 30 robnih kotov (plastični votli profil BDG-Z, dolg vsaj 1 m, za zaščito rezervoarjev med vezanjem)

Silosna vozila je načeloma treba oprati, razen če je predhodni tovor enak trenutnemu tovoru
Prekucna vozila/kiperje je načeloma treba očistiti, razen če je predhodni tovor enak trenutnemu tovoru